



# RECOLECTOR ORV 415 SEMI AUTOMÁTICO



FOTO REFERENCIAL

## Especificación de Funcionamiento

Ciclo de compactación	Tiempo de recarga	Extensión de Eyector	Retracción de Eyector	Compactación
16-19 seg.	8 - 12 seg.	20 - 40 seg.	15 -30 seg.	Hasta 650 kg/m <sup>3</sup>

## Materiales y Peso

Peso del compactador	Piso de la caja	Paredes de la caja	Techo de la caja
6,292 kg (±%3)	5 mm - Acero laminado	4 mm - Acero laminado	3 mm - Acero laminado

## Especificaciones de las placas: Eyección - Compactación - Barrido

Placa de eyección	Rieles de placa de eyección	Placa de Barrido	Placa de compactación
3 mm - S355J2C+N	8 mm - Acero laminado	Hardox 450	S355J2C+N

## Especificaciones de la tolva

Paredes de la tolva	Piso de la tolva	Capacidad de la tolva
4 mm	Hardox 450	2,0 m <sup>3</sup>

## Especificaciones Hidráulicas

Máx. Presión de trabajo	Caudal	Depósito de aceite	Filtros
180 bar	82 l/min	180 lts.	125 micrones (succión) 25 micrones (retorno)

## Especificaciones del Alzacontenedor

Compatibilidad de contenedores	Cilindros hidráulicos	Ciclos de levante
Desde 120 a 1.100 lt. Norma EN 840 y DIN	2 Cilindros de Volteo + 1 Cilindro de aseguramiento del contenedor	10 - 17 seg.

## Incluye

- Luz de trabajo led en tolva (3 und.)
- Depósito de lixiviados (caja): 60 lt
- Depósito de lixiviados (tailgate): 190 lt
- Circulinas led con protección metálica (2 und.)
- Barrera de seguridad del operador
- Escarpines
- Barrera de seguridad lateral
- Pisaderas traseras (2 und.)
- Escalera

## Opcionales

- Depósito de lixiviados (caja): 180 lt
- Cámara trasera con monitor en cabina
- Grabadora para cámara trasera
- Barra inclinada para contenedores de basura
- Porta extintor

## Dimensiones

- E: Altura de la caja
- G: Longitud de la caja
- H: Altura interior de la caja
- K: Longitud del tailgate
- N: Longitud total
- J4: Ancho exterior del tailgate

