



# MINICARGADOR DINGO K9-C



## Descripción

El equipo Dingo K9 -C, es el resultado de 25 años de desarrollo e innovación en mini cargadores, convirtiéndose en una máquina alta potencia para grandes cargas. Además, está diseñada para motorizar una amplia gama de accesorios.

Su compacto tamaño, permite mejorar la productividad y seguridad en lugares a los que antes solo podía ir el trabajo manual. Además, se caracteriza por su agilidad y gran capacidad de levante, haciendo el trabajo más rápido y eficiente.

## OPCIONALES



**Pala Cargadora 4 en 1** - Cuenta con una capacidad de 0,17 m<sup>3</sup> y se utiliza para mover escombros en lugares difíciles de alcanzar.



**Arrastrador de Derechos** - Diseñado para acceder a zonas difíciles como bajo cintas transportadoras.



**Carra de Escombros** - Ideal para el arrastre de material granuloso en zonas estrechas, tales como minas o planchas de procesamiento.



**Martillo Hidráulico** - Utilizado para labores de demolición.



## Especificaciones Técnicas

Motor	Potencia	Bombas hidráulicas	Tamaños de bomba
Yanmar TNV80	27 HP	3	6 / 8.4 / 8,4 cc

  

Caudal de bomba	Tamaños de bomba	Presión Hidráulica	Vel. de marcha
73 l/min	6 / 8.4 / 8,4 cc	235 bar	9.5 km/hr

## Esquema y Dimensiones

A. Ancho total	1035 mm
B. Longitud total	1600 mm
C. Altura Total	1225 mm
D. Altura máx. de operación pala 4 en I	2675 mm
E. Radio de giro con pala cargadora 4 en I	1300 mm
F. Ángulo de salida	25°
G. Distancia entre ejes	800 mm
H. Despeje de suelo	170 mm
I. Altura de descarga con pala estandar	1550 mm
J. Altura de descarga con pala 4 en I	1870 mm
K. Altura de descarga con pala 4 en I	800 mm
L. Alcance con pala cargadora 4 en I	1985 mm
M. Ancho con pala 4 en uno	1050 - 1200 mm