



SPRAY PATCHER SP-10

UNIDAD REPARADORA DE BACHES



Descripción

La Schwarze SP-10 es una unidad Bacheadora autónoma de remolque y única en su tipo, puede ser fácilmente remolcada por una camioneta pick-up de 1 tonelada de capacidad de tiro o montada sobre un camión. Su carrocería monocasco protege todos los componentes de los elementos y está dotada de amplias puertas de acceso para facilitar el mantenimiento. Cuenta con una capacidad de 1,5 m³, para almacenamiento de gravilla con un mínimo de partes móviles, para su operación estanque de emulsión aislado y térmico de 378 litros. El aire a presión que se utiliza para entregar la emulsión no requiere de bombas que haya que operar o mantener. El equipo Schwarze SP-10 cuenta con un exclusivo dispositivo de soplado para limpiar baches muy mojados o sucios.

Características

Los controles de operación están convenientemente ubicados en el pescante. Este último está equilibrado para ser utilizado fácilmente por el operador y se puede ajustar a una altura conveniente.


Características Técnicas

- La unidad autónoma SP-10 que contiene sus propios áridos y emulsión, puede ser remolcada por una camioneta pick-up de 1 tonelada.
- Tolva para áridos con capacidad para 1,5 m³, la cual elimina la necesidad de usar un camión de volteo.
- Estanque aislado de almacenamiento con capacidad para 378 lts. de emulsión, con calentador eléctrico.
- Tobera mezcladora calentada por agua permite operar en cualquier época del año.
- Área de cobertura del pescante es más de 12,5 m².
- Durable carrocería monocasco brinda muchos años de servicio.
- Dotado de motor diesel 50 HP y tanque combustible 110 lts.
- Diseñado para facilitar el mantenimiento incluye grandes puertas de acceso y pocas piezas movibles.
- Utiliza materias primas de fácil abastecimiento local.
- Soplador lobular de 435 CFM de flujo, para aplicación de mezcla.

Repara

- Baches
- Grietas tipo cocodrilo
- Zanjas
- Bermas
- Desniveles

Repara



- Bache con agua.



- El Bache puede ser aspirado o soplado para eliminar el agua o desechos.



- Reparación del bache con emulsión y mezclas de áridos.



- Reparación terminada.